



KÖSTER Bitumen Primer

Битумный праймер на основе растворителя

Свойства

KÖSTER Bitumen Primer — это битумный праймер на основе растворителя, наносимый в холодном виде, с низким запахом. Содержит адгезионную добавку и обладает отличной проникающей способностью. Обеспечивает обеспыливание поверхности и служит адгезионным слоем для последующих нанесений горячих или холодных жидких битумных покрытий и самоклеящихся мембран.

Технические характеристики

Цвет	черный
Содержание сухого вещества	ок. 40% по массе
Плотность	0,88 г/см ³
Температура нанесения	от +2 °C до +30 °C
Время высыхания при +20 °C	ок. 1 часа

Области применения

Применяется для всех впитывающих минеральных оснований, листового металла, дерева и битумного кровельного картона. Служит праймером для битумных толстослойных гидроизоляционных мастик и холодных самоклеящихся битумных мембран, а также для нанесения поверх старых битумных слоев (восстановление старых толстослойных мастик и битумных покрытий).

Основание

Основание, на которое наносится праймер, должно быть сухим или слегка влажным, чистым, свободным от жира, смолы, масла и отслаивающихся частиц.

Перед нанесением праймера необходимо отремонтировать поврежденные бетонные и штукатурные поверхности, а также трещины и выбоины.

Нанесение

На основание наносится тонкий слой с помощью кисти, валика или подходящего распылительного оборудования. Последующие покрытия можно наносить после полного высыхания праймирующего слоя. При низких температурах праймер становится более вязким. Влажные основания, высокие температуры или длительное прямое воздействие солнечных лучей могут привести к образованию пузырей на нанесенной пленке праймера из-за диффузии пара.

Расход

ок. 150 – 200 мл/м²

Очистка

Инструменты сразу после использования очистить при помощи KÖSTER Universal Cleaner.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, основана на результатах наших исследований и практическом опыте работы в данной области. Все приведенные испытательные данные являются средними значениями, полученными в определенных условиях. Правильное и, следовательно, эффективное и успешное применение нашей продукции не подлежит нашему контролю. Ответственность за правильное применение с учетом конкретных условий строительного объекта и за конечные результаты строительного процесса несет исполнитель работ. Это может потребовать корректировки приведенных здесь рекомендаций для стандартных случаев. Спецификации, предоставленные нашими сотрудниками или представителями, выходящие за рамки спецификаций данного технического руководства, требуют письменного подтверждения. Необходимо всегда соблюдать действующие стандарты испытаний и монтажа, технические руководства и общепризнанные правила техники. Гарантия применяется только к качеству нашей продукции в рамках наших условий и положений, но не к ее эффективному и успешному применению. Данное руководство технически пересмотрено; все предыдущие версии недействительны.

Упаковка

W 110 010

10-литровое ведро

Хранение


Хранить материал в прохладном и сухом месте. В оригинально закрытой упаковке срок хранения составляет не менее 1 года.

Безопасность

Материал содержит углеводородные растворители. Они вредны для здоровья и могут вызвать повреждение легких при проглатывании. Пары могут вызывать сонливость или головокружение. Не вдыхайте пары. Наносите материал только в хорошо проветриваемых помещениях. Легковоспламеняющийся материал. Держите вдали от источников воспламенения. При работе с материалом соблюдайте все государственные, местные и региональные правила техники безопасности.

Сопутствующие продукты

KÖSTER Bikuthan 2C	Арт. W 250 028
KÖSTER Deuxan 2C	Арт. W 252 032
KÖSTER KSK SY 15	Арт. W 815 105
KÖSTER Universal Cleaner	Арт. X 910 010



Адрес

Москва, ул. Щелковское шоссе,
дом 5, стр.1



Телефон

8 (800) 700 - 03 - 52



Email

info@koster.com.ru