



КЁСТЕР НБ 4000 Спрей Добавка

Технический паспорт W 736 250

Дата публикации: 30.06.2025

Жидкая добавка к KÖSTER NB 4000 для улучшения распыляемости, а также других характеристик нанесения.

Функции

Добавка значительно улучшает рабочие свойства KÖSTER NB 4000 как при распылении, так и при нанесении кистью KÖSTER Brush для суспензий.

Это увеличивает время работы и предотвращает быстрое образование корки при летних температурах. Добавка также положительно влияет на очистку шлангов и насосного оборудования.

Технические данные

Плотность:	приблизительно 1,00 г/см³
Появление:	Бесцветная, слегка желтоватая жидкость.
Растворимость:	Растворима в воде.
Значение pH:	примерно 9

Области применения

Добавка для аэрозольного покрытия KÖSTER NB 4000 — это жидкая добавка к краске KÖSTER NB 4000. Она улучшает свойства краски KÖSTER NB 4000 для конкретных областей применения, особенно при распылении с помощью перистальтического насоса KÖSTER.

Приложение

Сначала к жидкому компоненту 25-килограммовой упаковки KÖSTER NB 4000 добавляется присадка для распыления KÖSTER NB 4000, которая затем равномерно перемешивается. После этого добавляется порошкообразный компонент. Затем материал необходимо перемешивать в течение как минимум 3 минут с помощью мешалки KÖSTER Drill Stirrer. При обработке нескольких контейнеров методом распыления рекомендуется проводить промежуточную очистку насосного оборудования после обработки от 5 до 10 контейнеров.

Потребление

1 бутылка 250 г на 25 кг KÖSTER NB 4000

Упаковка

W 736 250 бутылка 250 г

Хранилище

Хранить материал в защищенном от мороза месте при комнатной температуре от +10 °C до +25 °C. В оригинальной герметичной упаковке материал может храниться не менее 9 месяцев.

Безопасность

При обработке материала необходимо соблюдать все местные, региональные и федеральные правила техники безопасности.

Сопутствующие товары

KÖSTER NB 4000	Код товара W 236 025
КЁСТЕР Щетка для суспензий	Код товара W 913 001
КЁСТЕР Перистальтический насос	Код товара W 978 001
КЁСТЕР Дрель Мешалка	Код товара X 911 001

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, основана на результатах наших исследований и практическом опыте в данной области. Все приведенные данные испытаний являются средними значениями, полученными в определенных условиях. Правильное и, следовательно, эффективное и успешное применение нашей продукции не подлежит нашему контролю. Ответственность за правильное применение с учетом специфических условий строительной площадки и за конечные результаты строительного процесса несет монтажник. Это может потребовать корректировки рекомендаций, приведенных здесь для стандартных случаев. Спецификации, разработанные нашими сотрудниками или представителями, которые выходят за рамки спецификаций, содержащихся в данном техническом руководстве, требуют письменного подтверждения. Необходимо всегда соблюдать действующие стандарты испытаний и монтажа, технические руководства и общепризнанные правила техники. Гарантия распространяется только на качество нашей продукции в рамках наших условий, но не на ее эффективное и успешное применение. Данное руководство было технически пересмотрено; все предыдущие версии недействительны.