



KÖSTER Бутиловая клейкая лента для флисовой одежды

Холодная самоклеящаяся ламинированная бутиловая гидроизоляционная лента из флиса для стыков мембраны и штукатурки KÖSTER KSK, 1,5 мм x 150 мм

Функции

KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece — это гидроизоляционная лента из бутилкаучука с флисовым покрытием. Она самоклеящаяся, толщиной 1,5 мм, с защитной пленкой на клеевой стороне. Материал можно наносить непосредственно из рулона. Лента обладает высокой износостойкостью, обеспечивает мгновенную водонепроницаемость и, благодаря флисовому покрытию верхней стороны, может быть покрыта штукатуркой. Предварительная грунтовка перед нанесением KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece не требуется.

Технические данные

Материал	Бутил / Резина
Ширина	15 см
Толщина	1,5 мм
Термостойкость	от -25 °C до +80 °C
Температура применения,	от +5 °C до +30 °C,
значение μ	приблизительно 135 000
Стандартное отклонение	приблизительно 203 м

Области применения

Флизелиновая лента KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece предназначена для фиксации верхних соединений мембран KÖSTER KSK на твердых, чистых, сухих, без пыли и масла основаниях.

Субстрат

При укладке гидроизоляционных мембран KÖSTER KSK выбранная грунтовка должна быть приподнята над мембраной таким образом, чтобы бутиловая клейкая лента KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece была заподлицо с верхней стороной мембраны.

При использовании только бутиловой клейкой ленты KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece в качестве грунтовки подходят жидкая пленка KÖSTER KBE Liquid Film и грунтовка KÖSTER KSK Primer BL.

Приложение

После гидроизоляции мембранами KÖSTER KSK на верхний край гидроизоляционных мембран наклеивается бутиловая клейкая лента KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece, равномерно покрывающая переход между мембранами KÖSTER KSK и основанием. Таким образом, обеспечивается плавный переход между штукатуркой и гидроизоляцией. Перед нанесением необходимо удалить защитную бумагу с клеевой стороны ленты.

Плотно прижмите наклеенные ленты к основанию с помощью резинового ручного валика KÖSTER. Ламинированный флис на верхней стороне ленты позволяет покрывать ее штукатуркой в зонах разрыхливания грунта.

Уборка

Очистите режущие инструменты с помощью универсального очистителя KÖSTER.

Упаковка

W 815 015 F рулон 10 м

Хранилище

Храните материал в сухом месте при температуре от +5 °C до +30 °C. Срок хранения — не менее 1 года.

Сопутствующие товары

КЁСТЕР Силиконовый ручной прижимной ролик 40 мм
KÖSTER Primer BL
KÖSTER MS-Flexfolie
KÖSTER NB 4000
КЁСТЕР КБЕ Жидкая пленка
КЁСТЕР Fix-Tape 15 SY КЁСТЕР
KCK ALU 15 КЁСТЕР KCK SY 15
КЁСТЕР Универсальное
чистящее средство

Код товара: RT 998 001

Код товара W 120 015 Код
товара W 200 Код товара
W 236 025 Код товара W
245 Код товара W 815 Код
товара W 815 096 AL Код
товара W 815 105 Код
товара X 910 010

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, основана на результатах наших исследований и практическом опыте в данной области. Все приведенные данные испытаний являются средними значениями, полученными в определенных условиях. Правильное и, следовательно, эффективное и успешное применение нашей продукции не подлежит нашему контролю. Ответственность за правильное применение с учетом специфических условий строительной площадки и за конечные результаты строительного процесса несет монтажник. Это может потребовать корректировки рекомендаций, приведенных здесь для стандартных случаев. Спецификации, разработанные нашими сотрудниками или представителями, которые выходят за рамки спецификаций, содержащихся в данном техническом руководстве, требуют письменного подтверждения. Необходимо всегда соблюдать действующие стандарты испытаний и монтажа, технические руководства и общепризнанные правила техники. Гарантия распространяется только на качество нашей продукции в рамках наших условий, но не на ее эффективное и успешное применение. Данное руководство было технически пересмотрено; все предыдущие версии недействительны.