



KÖSTER BD 50 Контраст

Технический паспорт В 490 500

По состоянию на 22 июля 2025 года

Жидкий контрастный агент для окрашивания KÖSTER BD 50

Характеристики

Контрастное вещество для тонирования KÖSTER BD 50 перед нанесением второго слоя. Разница в цвете по сравнению с первым герметизирующим слоем облегчает визуальную оценку второго герметизирующего слоя.

Технические данные

Цвет: черный

KÖSTER BD 50 Contrast выпускается в небольших квадратных пластиковых флаконах объемом 500 г.

Области применения

Контрастное вещество для тонирования KÖSTER BD 50 перед нанесением второго слоя. Необходимо при обработке в соответствии с DIN 18 534-3:2017-07, раздел 8.1. Также может использоваться в более высоких концентрациях или в чистом виде, как KÖSTER BD 50.

обработка

После смешивания KÖSTER BD 50 Contrast с KÖSTER BD 50 получается более темный оттенок для второго герметизирующего слоя.

потребление

100 г/10 кг KÖSTER BD 50

Очистка оборудования

Загрязненные инструменты или мешалки необходимо немедленно после использования промыть водой.

Форма упаковки/доставки

Б 490 500 500 г

хранилище

Хранить в закрытых контейнерах в сухом и защищенном от мороза месте не менее 12 месяцев.

Безопасность

Избегайте попадания в глаза (наденьте защитные очки).

Сопутствующие товары

KÖSTER BD 50 Артикул № В 290 010

Информация, представленная в данном техническом описании, основана на нашем опыте и результатах исследований, насколько нам известно. Однако она не является обязательной и не освобождает пользователя от ответственности за адаптацию и проверку продукции для конкретных строительных проектов, предполагаемого использования и местных условий. Все предоставленные данные испытаний и анализы представляют собой лишь средние значения, полученные в определенных условиях. Любая информация или рекомендации наших сотрудников или представителей, выходящие за рамки информации, представленной в данном техническом описании, требуют письменного подтверждения. Применяются соответствующие стандарты, технические описания, правовые нормы и общепринятые инженерные практики. Мы не можем контролировать правильность и, следовательно, успешность обработки нашей продукции. Поэтому мы можем гарантировать качество нашей продукции только в рамках наших условий, но не ее успешность. Данное техническое описание было технически пересмотрено; предыдущие версии больше недействительны.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Дизельштрассе 1-10 • D-26607 Аурих • Тел. +49 4941/9709-0 • info@koester.eu • www.koester.eu