



Настенный чехол KÖSTER BD

Технический паспорт В 934 001

По состоянию на 31 марта 2025 года

- Сертифицировано CE в соответствии с ETAG 022 как часть системы KÖSTER BD.

Эластичная уплотнительная манжета для постоянной герметизации мест прохода труб в сочетании с системами герметизации под керамическим покрытием.

 2007-CPR-E.4241-J/2013	KÖSTER BAUCHEMIE AG Дизельштрассе 1-10, 26607 Аурих 09 БД 934 ETAG 022-1 Герметизация в сочетании с износостойкий слой для использования во влажных помещениях ETA-09/0199
Способность перекрывать трещины, прочность сцепления при растяжении. Способность к соединению швов, водонепроницаемость Проникновения Термостойкость, водостойкость Устойчивость к щелочам	Категория 1: 0,4 мм Категория 2: ≥ 0,5 МПа Категория 2: водонепроницаемый Категория 2: водонепроницаемый Категория 2: ≥ 0,5 МПа Категория 2: ≥ 0,5 МПа Категория 2: ≥ 0,5 МПа

Характеристики

Резиновая манжета из NBR с центральным тканевым армированием обеспечивает водонепроницаемое и постоянно эластичное уплотнение. Такое сочетание материалов обеспечивает превосходную адгезию ко всем гидроизоляционным материалам, используемым под плиткой, таким как полимерные дисперсии и гибкие герметизирующие растворы на минеральной основе.

Технические данные

Цвет	серый
Сила	0,6 мм
Термостойкость	от -20°C до +90°C
Размеры	120 мм x 120 мм

Области применения

Настенный уплотнитель KÖSTER BD используется в системе KÖSTER BD в соответствии со стандартом ETAG 022 для обеспечения постоянной водонепроницаемости в области стен при прохождении труб через душевые кабины и арматуру под керамической плиткой.

Подпочва

Поверхность должна быть твердой, сухой и чистой от пыли и жира. Необходимо удалить все рыхлые участки и заусенцы, которые могут ухудшить адгезию.

обработка

Применение в системе KÖSTER BD согласно ETAG 022. Основание грунтуется грунтовкой KÖSTER BD 50. После выдержки не менее 3 часов наносится первый слой грунтовки KÖSTER BD 50.

На трубу, проходящую через отверстие в трубе, надевается защитная гильза KÖSTER BD и вставляется в первый, еще влажный слой KÖSTER BD 50, после чего прижимается. После высыхания первого слоя край ткани покрывается вторым слоем KÖSTER BD 50 при его укладке.

Информация, представленная в данном техническом описании, основана на нашем опыте и результатах исследований, насколько нам известно. Однако она не является обязательной и не освобождает пользователя от ответственности за адаптацию и проверку продукции для конкретных строительных проектов, предполагаемого использования и местных условий. Все предоставленные данные испытаний и анализы представляют собой лишь средние значения, полученные в определенных условиях. Любая информация или рекомендации наших сотрудников или представителей, выходящие за рамки информации, представленной в данном техническом описании, требуют письменного подтверждения. Применяются соответствующие стандарты, технические описания, правовые нормы и общепринятые инженерные практики. Мы не можем контролировать правильность и, следовательно, успешность обработки нашей продукции. Поэтому мы можем гарантировать качество нашей продукции только в рамках наших условий, но не ее успешность. Данное техническое описание было технически пересмотрено; предыдущие версии больше недействительны.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Дизельштрассе 1-10 • D-26607 Аурих • Тел. +49 4941/9709-0 • info@koester.eu • www.koester.eu

Доработана таким образом, что стеновой рукав KÖSTER BD полностью интегрирован в гидроизоляцию поверхности.

После лечения

Настенные профили KÖSTER BD совместимы с силиконом; просачивание не является проблемой. Гибкий клей KÖSTER BD можно наносить непосредственно на склеиваемую систему.

Очистка оборудования

Сразу после использования промойте инструменты и загрязненные участки водой.

Форма упаковки/доставки

Б 934 001

Кусок

хранилище

При хранении в прохладном, сухом месте в упаковке срок годности составляет не менее 12 месяцев.

Сопутствующие товары

KÖSTER БД 50 Грунтовка
 KÖSTER БД 50
 Клей KÖSTER BD Flex
 KÖSTER BD Flex-Band K 120
 KÖSTER BD Внутренний Угол
 KÖSTER BD Внешний угол
 KÖSTER BD напольный воротник

Артикул № В 190 005
 Артикул № В 290 010
 Артикул № В 540 025
 Артикул № В931
 Артикул № В 932 001
 Артикул № В 933 001
 Артикул № В 935 001