



Противоскользящие гранулы KÖSTER 20

Различные индивидуальные сертификаты испытаний на противоскользящие свойства в соответствии с DIN 51130 и правилом DGUV 108 003, MPI Азендорф, июль 2020 г. (например, для универсального напольного покрытия KÖSTER CT 215 в зависимости от конструкции R10, R11 и R12).

Полимерные гранулы для повышения противоскользящих свойств герметиков для палуб.

Характеристики

KÖSTER Antirutschgranulat 20 — это химически стойкий полимерный гранулят, который можно добавлять в водные и не содержащие растворителей реактивные смолы для улучшения противоскольжения и достижения различных уровней противоскольжения в зависимости от добавленного количества.

Технические данные

материал	полимер
Цвет	прозрачный
Крупнейшее зерно	0,8 мм
объемная плотность	0,43 г/см ³

Области применения

KÖSTER Antirutschgranulat 20 добавляется в различных дозировках в безрастворные и водные финишные покрытия, такие как KÖSTER CT 215 Universal Floor или KÖSTER CT 227 1-K-Silan System, для достижения различных классов противоскольжения в соответствии с правилом DGUV 108-103.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим техническим паспортам.

обработка

См. техническое описание соответствующей системы или техническое описание соответствующего продукта.

потребление

2-2,5 мас.% в зависимости от требуемого класса сопротивления скольжению

См. техническое описание системы или техническое описание соответствующего продукта.

Форма упаковки/доставки

КТ 411 200 200 г

хранилище

Хранить в сухом, герметичном состоянии и без давления в оригинальной запечатанной упаковке; срок годности составляет не менее 2 лет.

Сопутствующие товары

КЁСТЕР СТ 215 Универсальный	Артикул № СТ 215
пол КЁСТЕР СТ 227 1-К-Силан	Артикул № СТ 227
КЁСТЕР ТС прозрачный	Артикул № СТ 320

Информация, представленная в данном техническом описании, основана на нашем опыте и результатах исследований, насколько нам известно. Однако она не является обязательной и не освобождает пользователя от ответственности за адаптацию и проверку продукции для конкретных строительных проектов, предполагаемого использования и местных условий. Все предоставленные данные испытаний и анализы представляют собой лишь средние значения, полученные в определенных условиях. Любая информация или рекомендации наших сотрудников или представителей, выходящие за рамки информации, представленной в данном техническом описании, требуют письменного подтверждения. Применяются соответствующие стандарты, технические описания, правовые нормы и общепринятые инженерные практики. Мы не можем контролировать правильность и, следовательно, успешность обработки нашей продукции. Поэтому мы можем гарантировать качество нашей продукции только в рамках наших условий, но не ее успешность. Данное техническое описание было технически пересмотрено; предыдущие версии больше недействительны.