



KÖSTER PU Primer 120

Технический паспорт J 138 250

По состоянию на 23 июля 2025 года

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка для непористых оснований.

Характеристики

Грунтовка KÖSTER PU Primer 120 улучшает адгезию полиуретановых герметиков к непористым основаниям, таким как жесткий ПВХ, алюминий, стекло и плитка. Грунтовка также очищает основание от жира и активирует поверхность.

Преимущества:

- однокомпонентный
- простая обработка
- Обладает высокой адгезией к большинству поверхностей.
- быстро сохнет
- низкое потребление

Технические данные

Температура	выше +5 °C
обработки, условия	прозрачная жидкость
Время ожидания после	10-30 мин.
обработки вязкости	15 - 50 мПа·с

Области применения

В качестве грунтовки на непористых поверхностях перед нанесением KÖSTER PU-Flex 25 и пленки KÖSTER MS-Flex.

Подпочва

Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. Перед нанесением необходимо очистить или удалить пыль, масло, жир, старые покрытия, цементное молочко, высолы, воск и подобные загрязнения. Старый силиконовый герметик необходимо удалить механическим способом и очистить средством для удаления силикона.

обработка

Грунтовка KÖSTER PU Primer 120 наносится на непористые поверхности с помощью безворсовой хлопчатобумажной ткани. После высыхания грунтовки немедленно нанесите KÖSTER PU-Flex 25 или KÖSTERMS Flex Foil.

потребление

приблизительно 30-50 мл/м²

Форма упаковки/доставки

J 138 250 банка 250 мл

хранилище

Хранить в плотно закрытых контейнерах при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от прямых солнечных лучей, воды и мороза. Срок годности в оригинальной, невскрытой упаковке составляет не менее 12 месяцев.

Безопасность

Данный продукт легко воспламеняем. Хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте. При использовании данного продукта соблюдайте все применимые правила техники безопасности.

Информация, представленная в данном техническом описании, основана на нашем опыте и результатах исследований, насколько нам известно. Однако она не является обязательной и не освобождает пользователя от ответственности за адаптацию и проверку продукции для конкретных строительных проектов, предполагаемого использования и местных условий. Все предоставленные данные испытаний и анализы представляют собой лишь средние значения, полученные в определенных условиях. Любая информация или рекомендации наших сотрудников или представителей, выходящие за рамки информации, представленной в данном техническом описании, требуют письменного подтверждения. Применяются соответствующие стандарты, технические описания, правовые нормы и общепринятые инженерные практики. Мы не можем контролировать правильность и, следовательно, успешность обработки нашей продукции. Поэтому мы можем гарантировать качество нашей продукции только в рамках наших условий, но не ее успешность. Данное техническое описание было технически пересмотрено; предыдущие версии больше недействительны.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Дизельштрассе 1-10 • D-26607 Аурих • Тел. +49 4941/9709-0 • info@koester.eu • www.koester.eu